

Betong-element

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Såle/fundamenter av betong. Det er innlagt armering og sveise/festeplater i elementene for montasje. Det er også støpt inn løfteanker for løft av elementene

Elementene er støpt på stål bord med vegetabilisk formolje som slippmiddel. Er ikke til hinder for overflatebehandling av noe slag.

NOBB varenummer:

Dimensjon: Alt produseres etter mål og derfor varierende dimensjoner

Farge: Grå

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Betongen er produsert etter NS-EN 206, NS-EN 14991 og NS-EN 13369

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Dette er produkter som stort sett er under bakkenivå. Det vil ikke være behov for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Riktig utført elementmontasje bør ettersees en gang i året. Det kan være at det blir gravd eller gjort endringer i området som kan få utilsiktede påvirkninger av bygget.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det fordres ikke spesielt vedlikehold av produktet.

Betong-element

Alle tegninger og dimensjonering av elementene kan fås på forespørsel fra Systemblokk AS.

Systemblokk AS er underlagt tredje parts kontroll. I vårt tilfelle er det Kontrollrådet med reg. Nr: H 33. Sertifikat og produksjonskontrollsystem nr. 1111 – CPR - 0406

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Det kommer litt an på om det i utgangspunktet er dimensjonert for 50år eller 100års levetid

Garanti og vilkår

Se kjøpsloven og Salg- og leveringsbetingelser for Systemblokk AS.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

Ikke aktuelt for dette produktet.

Øvrige opplysninger**4. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Produktet kan resirkuleres. Ved destruksjon må armering og annet stål skilles ut.

Økotoksitet

Produkter av herdet betong har ingen kjent negativ innvirkning på miljø eller innemiljø.

5. HMS-REFERANSER

Produkter av herdet betong innebærer ikke helsefare under vanlig bruk. Fersk og fuktig betong er imidlertid sterkt alkalisk og kan forårsake irritasjon/sårdannelse, allergi og vil i verste fall kunne gi etseskader og allergi ved langvarig hudkontakt.

Ved arbeid som medfører kontakt med fuktige betongprodukter brukes vanntette arbeidshansker, vanntette bukser og gummistøvler. Bruk vernebriller under støvgenererende arbeid. Bruk støvmaske (P3-filter) under sliping/skjæring eller annet Støvgenererende arbeid.

Se også HMS-fakta om sikkerhet ved bruk av produktet der det også fremkommer henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Betong med armering

Håndtering: Deponering. Ved destruksjon må armering og annet stål skilles ut.

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.

7. TEKNISK SERVICE

Produsent Systemblokk AS

Adresse Rallevegen 164

Postnr. Og poststed 3804 Bø

Telefon 35 06 00 00

Telefaks 35 06 00 09

E-post

Internett www. Systemblokk.no